



SPILLEX HDR

BAKKAPPA



Spillex HDR

Nya höga krav på säkerhet och miljö kombinerat med krav på effektivare produktion, innebär ett behov av nya tätningssystem.

Spill-Ex HDR eliminerar spill och damm på omlastningsstationer samtidigt som de elastiska och slitstarka blocken är skonsam mot bandet (50-60 shore A).

Spill-Ex HDR står för en rad uppskattade egenskaper som t ex : slitstark (lång livslängd), lätt att justera för att följa transportbandets kontur, enkel installation och service.

Produktegenskaper:

Spill-EX HDR ansluter perfekt mot, och kan med fördel användas i kombination med Spill-Ex sidokanttätning.

Enkel anpassning mot formen på bandet

Spill-EX HDR har en tätningslängd av 1200 mm och består av:

- 1 stödplåt (längd: 1194 mm)
- 8 tätning block (mått 150 x 200 mm, slitage kant: 70 mm)
- 8 klämmor inklusive fästen.

Tätning blocken är tillgängliga i följande specifikationer

- Typ HDR-NT, som kan användas upp till 65 ° C
- Typ HDR-HT, som kan användas upp till 150 ° C
- Typ HDR-NTA, anti-statiska och flamsäkra som kan användas upp till 150 ° C

OBS !!! finns även i ATEX godkänd självslocknande kvalitet